

- 1) カラーは**グレースケール (K100%)**で文字、パス、オブジェクトを作成
- 2) 文字とパスは全てアウトライン化してください ※外形線はアウトライン化しないでください。
- 3) 名入れ範囲図の外形線は消さないでください
- 4) ガイドラインの内側が彫刻可能範囲となります
- 5) 画像データはそのまま彫刻ができない為、ライブラリース等の機能を使用しパス化してください



ご確認ください K100%以外のデータは彫刻されませんので、ご注意ください。

線の太さがパス上で 0.65pt 以上の太さになるよう調整してください (0.65pt 以下は彫刻できません)

黒色部分が彫刻箇所となります

書体はゴシック体を推奨

表彰状 — 0.65pt 幅のライン

太さが 0.65pt 以下の場合

表彰状 → **表彰状**
線を追加して太くする

President Award


2025

MR. KAZUTOSHI NAKA

December 2, 2025

Kidaki Audio





2 階調化

表面よりサンド彫刻

ロゴ、ロゴマーク、イラスト等は
トレースされたパスデータか
白黒2階調化してください
(ai データのご支給時)

彫刻面の指示 (表面か裏面か)

文字は名入れ範囲図の
ガイドライン内に収まるよう
レイアウトしてください